CARVILLE RACING

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

CARVILLE RACING 4T 10W-50

ОПИСАНИЕ:

Полностью синтетическое моторное масло для современных высокофорсированных 4-х тактных двигателей спортивных мотоциклов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Разработано с учетом требований последнего поколения 4-х тактных двигателей современной мототехники. Подходит как для карбюраторных, так и инжекторных двигателей, где производитель рекомендует использовать смазочные материалы, соответствующие спецификациям API SN (или предшествующим) и JASO MA или MA2. Наиболее подходят для спортивных мотоциклов с многодисковыми сцеплениями.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

Обеспечивает:

- Высокую эффективность масла при высокотемпературных режимах работы двигателей как с водяным, так и с воздушным охлаждением
- Минимальный расход масла на угар
- Превосходную стабильность сдвига, предотвращая изменение вязкости при высоких нагрузках
- Полную совместимость с каталитическими системами токсичности выхлопа

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- API SN;
- JASO MA2

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

CARVILLE RACING 4T 10W-50	Метод испытаний	Единицы измерения	Значение
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм²/с	122.72
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм²/с	18,4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	168
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-31
Динамическая вязкость (CCS)	ASTM D 5293	mPa s	5783
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	255

Типовые показатели основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию технического описания. Применение данного продукта в соответствии с его назначением не представляет особой опасности. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта.

Версия 01.09.2024

Тел./факс: (812) 336-23-93
www.carville.racing

Адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2
Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210