



CARVILLE RACING

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

CARVILLE RACING POE100

ОПИСАНИЕ:

Синтетическое компрессорное масло на основе полиэфиров для систем кондиционирования электромобилей, где используется хладагент R-134A и R-1234yf

ПРИМЕНЕНИЕ:

Специально подходит для применения в автомобильных системах кондиционирования воздуха для обеспечения наилучшей смазки и защиты компрессора кондиционера.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Исключительная устойчивость к окислению продлевает срок службы оборудования
- Низкое пенообразование повышает эксплуатационную надежность оборудования
- Высокая температура вспышки и низкая испаряемость способствует безопасному использованию и снижению расхода масла
- Полностью совместимо с другими смазочными материалами на основе POE

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

CARVILLE RACING POE100	Метод испытаний	Единицы измерения	Значение
Плотность при 25°C	ASTM D 4052	г/см ³	954.0
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	90
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	10.71
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	103
Вязкость по ISO			100
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	208
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-33

Типовые показатели основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию технического описания. Применение данного продукта в соответствии с его назначением не представляет особой опасности. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта.

Версия 01.02.2024

Тел./факс: (812) 336-23-93
www.carville.racing

Адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2
Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210