CARVILLE RACING

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

АНТИФРИЗ CARVILLE RACING КАРБОКСИЛАТНЫЙ -40°C

ОПИСАНИЕ:

Готовая к применению охлаждающая низкозамерзающая жидкость предназначена для использования в системах охлаждения бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания при температуре окружающей среды до минус 40 °C. Изготовлена по органической технологии OAT (Organic Acid Technology) на основе этиленгликоля высшего сорта и комбинации присадок на основе солей алифатических карбоновых кислот (карбоксилатов). Не содержит фосфатов, силикатов, боратов, аминов, нитритов и молибдатов. Не содержит метанол и глицерин.
СТО 74819448-001-2020

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется к использованию в системах охлаждения бензиновых и дизельных двигателей автомобилей европейского производства.
Срок эксплуатации: в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля. До 5 лет или 250 000 км пробега для легкомоторного транспорта; 3 года или 450 000 км или 10.000 моточасов наработки для внедорожной техники.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Эффективно защищает от коррозии и кавитации детали системы охлаждения из алюминия, железа, чугуна, припоев и медных сплавов.
- Обладает отличными теплоотводящими свойствами
- Стабильные эксплуатационные свойства на протяжении всего срока эксплуатации.
- Полностью совместима с уплотнительными материалами и резиновыми патрубками, применяемыми в системах охлаждения автомобилей
- Не вспенивается, не допускает образования осадка, засоров и отложений.
- Содержит флуоресцентный краситель для индикации мест протечек.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Соответствие требованиям:
ASTM D3306; SAE J 1034; BS 6580; NFR 15-601; KSM 2142.
VAG TL 774-D (G12) / TL 774-F (G12+), Mercedes-Benz MB-Approval 325.3, Ford WSSM97B44-D, GM Chevrolet, GM 6277M, Opel GMW 3420, Great Wall (GWM), HAVAL, Renault-Nissan 41-01-001/--S Type D, АВТОВАЗ, Mitsubishi MHI, Liebherr MD1-36-130, Deutz, Caterpillar, Cummins CES 14439 / IS N14, Isuzu, Komatsu 07.892, MTU, MAN 324 Typ SNF, DAF 74002, Renault Trucks, Volvo Penta/Trucks/Bus/Construction, КАМАЗ, ЛиАЗ.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Охлаждающая низкозамерзающая жидкость CARVILLE RACING совместима с другими качественными охлаждающим жидкостями на основе этиленгликоля с подобным составом. Но, во избежание ухудшения эксплуатационных свойств не рекомендуется смешивать охлаждающую жидкость CARVILLE RACING с жидкостями других производителей.

ВАРИАНТЫ ФАСОВКИ И АРТИКУЛЫ (ОБЪЕМ / НЕТТО / БРУТТО):

1L / 1,07кг / 1,14кг – L2018207
5L / 5,36кг / 5,61кг – L2018208
10L / 10,72кг / 11,05кг – L2018209
60L / 64кг / 68кг – L2018211
205L / 220кг / 236кг – L2018216

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

CARVILLE RACING карбоксилатный -40 °C	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	Прозрачная жидкость без осадка	ГОСТ 28084
Цвет	Красный	Визуально
Плотность при 20 °С, г/см^3	1,072	ГОСТ 18995.1/ASTM D1122
Температура начала кристаллизации, °С	не выше минус 40	ГОСТ 28084/ASTM D1177
Водородный показатель pH при 20 °С, в пределах	8,3	ГОСТ 22567.5/ASTM D1287
Набухание резин, не более, %	2	ГОСТ 9.030 р.1
Температура кипения (при 760 мм.рт.ст.), °С	плюс 110	ASTM D1120

Типовые показатели основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию технического описания. Применение данного продукта в соответствии с его назначением не представляет особой опасности. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

Гарантийный срок хранения 5 лет в таре производителя, при соблюдении правил транспортирования и хранения. Хранить в герметичной заводской упаковке в крытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков, при температуре не ниже температуры начала кристаллизации и не выше +30 ℃.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ОСТОРОЖНО. Вредно при проглатывании. Продукт ядовит и чрезвычайно опасен при употреблении внутрь. После работы тщательно вымыть руки. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Избегать попадания жидкости на кожу, в глаза и лакокрасочные поверхности автомобиля. Хранить в недоступном для детей месте. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Обратиться за медицинской помощью. Более полная информация содержится в сопроводительной документации и/или Паспорте безопасности. Не пытайтесь снять крышку радиатора или расширительного бака с горячего двигателя. Производите замену и долив охлаждающей жидкости в соответствии с инструкцией по эксплуатации и условиями гарантии вашего автомобиля. Запрещается сливать жидкость в открытый грунт, водоемы и канализацию. Жидкость эксплуатируется согласно инструкции по эксплуатации автотранспорта и утилизируется в местах, установленных местным законодательством.

Версия 01.11.2023

Тел./факс: (812) 336-23-93
www.carville.racing

Адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2
Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210